



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Damwandreiniger

Algemeen.

Damwandreiniger is een zeer sterk geconcentreerde reiniger voor damwanden en gevelpanelen.

Toepasbaar voor de verwijdering van straatvuil, atmosferische aanslag op vele ondergronden zoals geanodiseerd aluminium, poedercoatings, gelakt staalplaat.

Bevat geen silicaten, veroorzaakt geen witte strepen na het afspoelen. In veel gevallen is borstelen overbodig.

Bij hardnekkige verontreiniging kan ondersteuning met een melamine powerspons toegepast worden.

Voordelen:

- **Damwandreiniger** heeft een zeer sterk reinigend vermogen en geeft een frisse geur aan het gereinigde object.
- Toepasbaar met zowel lage- als hogedruk apparatuur.
- Werkt snel en effectief waardoor tijdsbesparing kan worden gerealiseerd.
- Biologisch afbreekbaar.

Concentratie

**Afhankelijk van de mate van vervuiling, toegepaste waterdruk en temperatuur.
Maximale verdunning 1 : 40.**

Applicatie:

Aanbevolen werktemperatuur **40°C - 70°C**.

Van beneden naar boven aanbrengen. Enige tijd laten inwerken, beslist niet laten opdrogen en vervolgens met ruim water afspoelen.

Gebruikte apparatuur altijd met water naspoelen.

Zie voor veiligheidsinformatie het Veiligheidsinformatieblad.