



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail : info@npsolutions.nl

Floorwaxstripper Extra

Algemeen:

Met de Floorwaxstripper Extra, die toegepast wordt als topstripper kan zeer snel en doelgericht gewerkt worden. De methodiek maakt ook spot cleaning, het zeer plaatselijk bijwerken en herstellen van de toplaag, mogelijk.

Mechanische werking:

Een goed stripresultaat wordt alleen bereikt als men gebruik maakt van de voorgeschreven materialen. Bij het strippen betekent dit, dat de juiste vloerpad gebruikt moet worden.

Voor de **Floorwaxstripper Extra** wordt een **groene** pad gebruikt.

Om de losgemaakte emulsie goed te verwijderen moet de Vileda Professional Swep Extramop gebruikt worden.

Geef bij de opdrachtgever aan dat de **vloerverwarming** tenminste **1 dag** van **tevorens** uitgezet wordt. Controleer dit ook voordat je begint met werken. Voordat men begint met strippen **altijd** stofwissen of stofzuigen.

Werkmethode:

Schenk de **Floorwax Stripper Extra** in de lage druk vernevelaar, werk hierbij met de constantdop. Voorkom hierbij morsen op de vloer. Verwijder gemorste **Floorwax Stripper Extra** direct van de vloer met een droge doek of mop. Werk met strippen altijd in banen of werkvakken.

Spray de **Floorwax Stripper Extra** over een beperkt oppervlak in de ruimte, blijf hierbij uit de buurt van de randen. Zet de eenschijfsmachine met de groene pad op de vloer, waar **Floorwax Stripper Extra** is gesprayd. Schrob de vloer tot er een emulsie op de vloer ontstaat. Doe de randen met de randreiniger. Neem de emulsie op met de droge vlakmop, werk hierbij altijd achteruit, naar de deur toe. Belangrijk is om hier niet te lang mee te wachten. Verwissel de moppen na iedere **25 á 35 m²**.

Loop niet over de vloer waar de emulsie nog niet is aangedroogd, om voetafdrukken te voorkomen. Als de emulsie droog is kan er over gelopen worden en kan er **NP Floorwax** gezet worden.

Zorg dat er aan het einde van de ruimte een droge, schone dweil ligt waar je jouw schoenen aan af kunt vegen. Let er ook op dat de wielen van eenschijfsmachine droog zijn en geen schade kunnen aanrichten aan vloeren buiten de gestripte ruimte. Haal de druk van de vernevelaar en voorkom dat er druppelresten **Floorwaxstripper Extra** op de vloer lekken.

Wacht kort tot de vloer opgedroogd is, voordat de **NP Floorwax** wordt aangebracht.

Aandachtspunten:

Spray bij een buitentemperatuur hoger dan 25 C° kleinere stukken vloer in. Vermijd direct zonlicht op de vloer en sluit zonweringen indien aanwezig;

De meest gemaakte fout in de praktijk is, zeker in het warme zomerseizoen, dat er teveel **Floorwax Stripper Extra** op de vloer wordt gesprayd. Het gevolg hiervan is dat er geen emulsie op de vloer ontstaat, maar plasjes **Floorwax Stripper Extra**.

Als deze plasjes opgenomen worden, worden de moppen nat en zijn veel eerder verzadigd. Ze moeten daarom veel eerder vervangen worden. Gebeurt dat niet, dan wordt de vervuiling weer over de net gestripte vloer gesmeerd, wat tot streepvorming en vervuiling leidt;



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail : info@npsolutions.nl

Floorwaxstripper Extra

Was de moppen op **60° C** en laat deze goed drogen. Ze moeten absoluut droog zijn voor gebruik. Doe de vlakmoppen periodiek in de droogtrommel om stof deeltjes te verwijderen.

De **Floorwax Stripper Extra** heeft geen inwerktijd. Hier is het heel belangrijk om de losgekomen emulsie snel van de vloer te verwijderen omdat deze anders opdroogt. Als dat gebeurt moet de striphandeling opnieuw uitgevoerd worden.

Temperatuur:

Bij het strippen van een vloer is de temperatuur belangrijk. Dit omdat de stripper oplossing niet mag indrogen. Ingeschakelde (vloer) verwarming zal het proces van indrogen versnellen. Zorg er voor dat de vloerverwarming minstens 24 uur van te voren wordt uitgeschakeld.

Temperatuur speelt ook een belangrijke rol bij de keuze voor de in te zetten stripmethode.

Bij temperaturen vanaf 30° C adviseren wij niet meer te strippen met Floorwaxstripper Extra.

Het residu dat achterblijft bij het Strippen zal te snel op de vloer indrogen. Dit is alleen te voorkomen door niet meer volgens de richtlijnen te werken, met alle gevolgen van dien

Afbeeldingen:

