



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard WD-Clear

Onzichtbare sealer voor alle soorten hout

ALGEMEEN

Mona-Guard WD-Clear is een uniek product gebaseerd op water en olie afstotende chemie wat de vezels impregneert om te voorzien van een heldere niet zichtbare bescherming van nieuw onbehandeld hout en gerestaureerd hout.

Mona-Guard WD-Clear is ontwikkeld om de veroudering van hout te vertragen en maakt het ondoordringbaar voor water, vet en vlekken.

Mona-Guard WD-Clear zal het vereiste onderhoud gedurende de levensloop verminderen terwijl het een schoon en duurzaam uiterlijk houdt.



TOEPASSINGEN

Voor binnen en buitengebruik op alle onbehandelde houtsoorten waar bescherming is gewenst, zoals eiken, grenen, spar, Douglas spar, onder druk geïmpregneerd hout enz.:

Dekken
Schrijnwerk-Aanrechtbladen
Luiken
Afdaken

Schuttingen, Omheiningen
Bescht, lambriseringen
Tuinmeubels
Alle bovengrondse houten substraten.



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard WD-Clear

Onzichtbare sealer voor alle soorten hout

VOORDELEN

Uitstekend water afstotend
Uitstekende vlek weerstand
Bestending tegen verwerking
en vertraagt veroudering.
Damp open (Ademend)
UV, Chemicaliën en kras bestendig
Onzichtbare laag, behoud van structuur.
Milieu vriendelijk

Uitstekende weerstand tegen olie indringing.
Bestending tegen vuil en verontreiniging
Beschermt tegen vorming van mos en algen
Vertraagt veroudering van hout.
Vermindert vereist onderhoud
Oplosmiddelen vrij.
Blijft tot wel 10 jaar actief.

Kleur	Helder, niet zichtbaar
Vorbereiding	Zorg ervoor dat de te behandelen ondergrond schoon en droog is.
Toepassing	Breng 2 lagen aan door middel van spuiten, kwast of roller
Verbruik	3 – 6 m ² afhankelijk van type ondergrond.
Droogtijd	Kleefvrij 4-6 uur Volledig doorgehard 48 uur.
Onderhoud apparatuur	Direct reinigen met water na gebruik
Verpakking	5 of 25 ltr cans en 1000 ltr IBC
Opslag	Opslag onder droge condities bij een temperatuur tussen +5 en +35°C.
Houdbaarheid	12 maanden in originele verzegelde verpakking.

SYSTEEM AANBEVELINGEN

Vorbereiden ondergrond.

Voor nieuw hout en in het algemeen – de ondergrond moet gaaf, schoon, droog, vorstvrij, vrij van zwakke delen, olie, vet en alle stof. Losse en brosse delen moeten volledig verwijderd worden van het oppervlak alvorens **Mona-Guard WD-Clear** aan te brengen.

- Harshoudend of vergrijsd hout: reinig met een geschikt product, spoel grondig, verwijder alle stof en droog het hout.
- Beschadigd hout: schuur tot op het blanke hout, reinig van alle stof en droog het hout. Het is aanbevolen alle zwevende deeltjes van de schuurstof te verwijderen.



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard WD-Clear

Onzichtbare sealer voor alle soorten hout

Let op! - **Mona-Guard WD-Clear** kan niet voorkomen dat het hout splijt indien blootgesteld aan buitensporige mate van vochtigheid.

BEPERKINGEN IN GEBRUIK

De behandeling kan ineffectief zijn in de volgende gevallen.

- Op geverniste, van was voorziene, hitte behandeld, gepolijste, sterk geborsteld, behandeld, gemodificeerd of met hoge temperatuur behandelde houtsoorten.
- Op vochtig hout (vochtgehalte > 16%)
- Waar micro-organismen of insecten aanwezig zijn (behandeling nodig)
- Slechte toepassing, voorbehandeling en kwaliteit van het substraat soort.
- Op nieuw zacht hout.
- Op niet getest exotisch en harshoudende houtsoorten.
- Op hout dat een brandvertragende behandeling heeft gehad.
- Op scherpe hoeken (scherpe hoeken moeten bij voorkeur afgerond worden om continuïteit van het product te verzekeren en zo scheuren in de deklaag te voorkomen).
- Op vloeren
- Op zaagsneden, boorgaten, enz. die niet verzadigd kunnen worden met het product.

RICHTLIJN VERBRUIK.

Afhankelijk van soort hout 5m²/ ltr aangebracht in 2 lagen.