



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard Plus

Impregneermiddel voor het weren van water en vlekken

ALGEMEEN

Mona-Guard Plus is een uniek product gebaseerd op water en olie afstotende chemie om een water, olie afstotende film te verkrijgen en weerstand tegen vlekvormende producten op poreuze bouwmaterialen.

TOEPASSINGEN

Voor externe daken, gevels, vloeren, tuinproducten en binnen vloeren.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Metselwerk | Beton bestrating |
| Betonnen tegels | Betonnen dakpannen |
| Natuursteen tegels | Natuursteen bestrating |
| Natuursteen dakpannen | Binnen tegels |
| Pleisterwerk | Binnen tegels |
| Hout en scheepsdekken. | |

VOORDELEN

| | |
|---|--|
| Uitstekend water afstotend | Uitstekende weerstand tegen olie indringing. |
| Uitstekende vlek weerstand | Bestending tegen vuil en verontreiniging |
| Bestending tegen verwerking en vertraagt veroudering. | Beschermt tegen vorming van mos en algen. |
| Damp open (Ademend) | Behoudt vorst Dauw karakteristieken. |
| UV, Chemicaliën en kras bestendig | Vermindert uitbloeding. |
| Onzichtbare laag, behoud van structuur. | Oplosmiddelen vrij. |
| Milieu vriendelijk | Blijft tot wel 15 jaar actief. |
| Oplosmiddel vrij | 1 laag toepassing, bespaart arbeidskosten |

| | |
|---------------------|---|
| Kleur | Helder, niet zichtbaar |
| Vorbereiding | Zorg ervoor dat de te behandelen ondergrond schoon en droog is. |
| Toepassing | Lage druk spuiten, kwast of roller |
| Verbruik | 3 – 15 m ² afhankelijk van type ondergrond. |
| Droogtijd | Kleefvrij 2-3 uur |



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard Plus

Impregneermiddel voor het weren van water en vlekken

| | |
|-----------------------------|--|
| Volledig doorgehard | 24 uur. |
| Onderhoud apparatuur | Direct reinigen met water na gebruik |
| Verpakking | 5 of 25 ltr cans en 1000 ltr IBC |
| Opslag | Opslag onder droge condities bij een temperatuur tussen +5 en +35°C. |
| Houdbaarheid | 12 maanden in originele verzegelde verpakking. |

SYSTEEM AANBEVELINGEN

Vorbereiden ondergrond.

De ondergrond moet gaaf, schoon, droog, vorstvrij, zwakke delen, olie, vet en alle stof. Losse en brosse delen moeten volledig verwijderd worden van het oppervlak alvorens **Mona-Guard Extra** aan te brengen.

- Voor het verwijderen van vet, vuil, vlekken van ondergrond. Gebruik producten van NP Solutions

RICHTLIJN VERBRUIK.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Baksteen bestrating | 5m ² / liter |
| Steenstrips | 5m ² / liter |
| Beton | 5m ² / liter |
| Metselwerk | 35m ² / liter |
| Graniet | 15m ² / liter |
| Marmer | 13m ² / liter |
| Zandsteen | 8m ² / liter |
| Terrazo | 8m ² / liter |
| Voorgevormd beton | 8m ² / liter |

Opmerking- NP Solutions b.v. beveelt aan op een kleine plek te testen om er zeker van te zijn dat de juiste hoeveelheden gebruikt worden om er zeker van te zijn de juiste eigenschappen te verkrijgen afhankelijk van de porositeit van de verschillende bouwmaterialen.