



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasserdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

NP Anti Graffiti Coating P

- Algemeen** : NP Anti Graffiti Coating P is een beschermende oplosmiddelvrije emulsie op paraffinewas basis.
- Toepassing** : Niet permanente antigraffiti coating op gevels.
- Uiterlijk** : Melkachtig witte vloeistof. .
- Vlampunt** : Niet brandbaar.
- Eigenschappen** : Het is altijd zeer moeilijk en kostbaar verontreinigingen veroorzaakt door spuitlakken (graffiti) te verwijderen. Bovendien waren de toegepaste methodes dikwijls belastend voor het milieu, in het bijzonder indien de toegepaste stoffen opgelost zijn in koolwaterstoffen, aromaten, of chloorkoolwaterstoffen.
NP Anti Graffiti Coating P maakt het eenvoudig graffiti of spuitbus lakken te verwijderen. Het heeft ook beschermende en waterafstotende eigenschappen en droogt op zonder veel glans.
- Applicatie** : Het product wordt puur toegepast. Het kan aangebracht worden met een verf- of blokkwast, roller of spuitpistool. Nadat het gedroogd is verdient het aanbeveling een tweede laag aan te brengen.
Indien een oppervlak waarop NP Anti Graffiti Coating P is beschermd wordt verontreinigd met spuitbuslak kan het eenvoudig gereinigd worden met heet water van 90°C en met behulp van een borstel, of met een hoge drukreiniger. Het proces kan versneld worden toe toevoeging van een neutraal gevelreinigingsmiddel zoals Cleaner P 23 of Cleaner NP-U-12.
Vervolgens dient NP Anti Graffiti Coating P opnieuw aangebracht te worden.
- Verbruik** : 200 – 400 gram per m² per laag afhankelijk van de ondergrond. Niet zuigende ondergronden 200 gram per m² per laag