



NP Solutions BV  
Kattestaart 11  
2954 AC Alblasterdam  
Tel. +31(0)78 6933723  
Fax. +31(0)78 6916156

---

## Graffiti Remover ES Gel Strong NF

---

### **Algemeen:**

**Graffiti Remover ES Gel Strong NF** is een viskeuze graffiti remover voor ongevoelige, poreuze materialen. Het kan toegepast worden op droge en vochtige ondergronden. (Bij voorkeur droog). Dikwijls geen **Shadow Remover** nodig.

**Graffiti Remover ES Gel Strong NF** is biologisch afbreekbaar.

**Graffiti Remover ES Gel Strong NF** verwijdert bijna alle spuitlakken, maar ook alkydlakken, tevens latex van natuur en kunststeen, beton, klinkers en bakstenen.

**Graffiti Remover ES Gel Strong NF** kan ook toegepast worden op verticale oppervlakken indien langere inwerkingstijden nodig zijn.

### **Ondergrond:**

De ondergrond kan droog of vochtig zijn.

### **Applicatie:**

Op slecht absorberende ondergronden wordt **Graffiti Remover ES GEL Strong NF** normaal direct met een wat stevige borstel aangebracht op het gebied waar de graffiti verwijderd moet worden.

Afhankelijk van de temperatuur kan al na 30 seconden tot enkele minuten de lak verwijderd worden met waterdruk of met een doek.

Aanbevolen is om een compleet vlak te behandelen en niet alleen bijvoorbeeld de tekst die verwijderd moet worden.

Doordat de ondergrond schoon wordt zou anders de tekst ondanks dat hij verwijderd is toch leesbaar zijn.

Indien de graffiti niet geheel verwijderd kan worden met de eerste behandeling, moet deze herhaald worden. Na het met succes verwijderen van de graffiti moet de ondergrond nagespoeld worden met water

**Bij oude laklagen, latex enz.** die lastig te verwijderen zijn heeft de volgende werkwijze de voorkeur:

Breng over de oude verlagen de **Graffiti Remover ES Gel Strong NF** aan met een gel borstel. Dek de plekken af met plastic folie en plak dit goed af met **Ducktape**.

Laat het indien nodig enige dagen intrekken.

Na het verwijderen van de folie de dikke verlagen afsteken met een plamuurmes.

Vervolgens afsprengen met hoge druk gemiddeld **140 - 160 bar**

Tevens geschikt voor het verwijderen van contactlijmen, zoals tapijtlijm.

Indien gebruikt voor b.v. het verwijderen van Tapijtlijm binnen moet voor goede ventilatie zorg gedragen worden.



---

# Graffiti Remover ES Gel Strong NF

---

**Opslag:**

**Graffiti Remover ES Gel Strong NF** moet koel en droog bewaard worden en buiten bereik van kinderen. Temperaturen van onder 5°C en boven 75°C moeten vermeden worden. Verpakkingen goed gesloten houden.

**Graffiti Remover ES Gel Strong NF** heeft een houdbaarheidstijd in ongeopende verpakkingen van tenminste 1 jaar.

Het product wordt gebruiksklaar geleverd in 10 ltr emmers.