



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard Extra

Impregneermiddel voor het weren van water en vlekken

ALGEMEEN

Mona-Guard Extra is een uniek product gebaseerd op water en olie afstotende chemie om een water, olie afstotende film te verkrijgen en weerstand tegen vlekvormende producten op poreuze bouwmaterialen die onderhevig zijn aan zeer zwaar wandel verkeer en de hoogste graad van bescherming nodig hebben.

TOEPASSINGEN

Voor externe daken, gevels, vloeren, tuinproducten en binnen vloeren.

Metselwerk	Beton bestrating
Betonnen tegels	Betonnen dakpannen
Natuursteen tegels	Natuursteen bestrating
Natuursteen dakpannen	Binnen tegels
Pleisterwerk	

VOORDELEN

Uitstekend water afstotend	Uitstekende weerstand tegen olie indringing.
Uitstekende vlek weerstand	Bestending tegen vuil en verontreiniging
Bestendig tegen verwerking	Oplosmiddel vrij
en vertraagt veroudering.	Beschermt tegen vorming van mos en algen.
Damp open (Ademend)	Behoudt vorst Dauw karakteristieken.
UV, Chemicaliën en kras bestendig	Vermindert uitbloeding.
Onzichtbare laag, behoud van structuur.	Blijft tot wel 15 jaar actief
Milieu vriendelijk	1 laag toepassing, bespaart arbeidskosten
Eenvoudig verwijderen van kauwgom .	

Kleur	Helder, niet zichtbaar
Vorbereiding	Zorg ervoor dat de te behandelen ondergrond schoon en droog is.
Toepassing	Lage druk spuiten, kwast of roller
Verbruik	3 – 15 m ² afhankelijk van type ondergrond.



NP Solutions BV
Kattestaart 11
2954 AC Alblasterdam
Tel. +31(0)78 6933723
Fax. +31(0)78 6916156
e-mail info@npsolutions.nl

Mona-Guard Extra

Impregneermiddel voor het weren van water en vlekken

Droogtijd	Kleefvrij 2-3 uur
Volledig doorgehard	24 uur.
Onderhoud apparatuur	Direct reinigen met water na gebruik
Verpakking	5 of 25 ltr cans en 1000 ltr IBC
Opslag	Opslag onder droge condities bij een temperatuur tussen +5 en +35°C.
Houdbaarheid	12 maanden in originele verzegelde verpakking.

SYSTEEM AANBEVELINGEN

Vorbereiden ondergrond.

De ondergrond moet gaaf, schoon, droog, vorstvrij, zwakke delen, olie, vet en alle stof. Losse en brosse delen moeten volledig verwijderd worden van het oppervlak alvorens **Mona-Guard Extra** aan te brengen.

Voor het verwijderen van vet, vuil, vlekken van ondergrond. Gebruik producten van NP Solutions is aanbevolen. Bij voorbeeld Marktplaatsreiniger of industriereiniger.

RICHTLIJN VERBRUIK.

Baksteen bestrating	5m ² / liter
Steenstrips	5m ² / liter
Beton	5m ² / liter
Metselwerk	35m ² / liter
Graniet	15m ² / liter
Marmer	13m ² / liter
Zandsteen	8m ² / liter
Terrazo	8m ² / liter
Voorgevormd beton	8m ² / liter

Opmerking- NP Solutions b.v. beveelt aan op een kleine plek te testen om er zeker van te zijn dat de juiste hoeveelheden gebruikt worden om er zeker van te zijn de juiste eigenschappen te verkrijgen afhankelijk van de porositeit van de verschillende bouwmaterialen.